

DRIFT & SKÖTSELANVISNING TLE/TLD/GP

ALLMÄNT

För att en dörr skall ha en perfekt funktion under många år, krävs att dörren får ett visst mått av underhåll. Omfattningen av underhållet är beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning och omgivande miljö.

Underhållet består av:

- Översyn
- Smörjning
- Rengöring

ÖVERSYN

Minst en gång per år bör följande kontroller göras:

1. Öppna och stäng dörren. Dörren skall gå lätt att stänga, och den skall inte ta i karm eller tröskel på något ställe. Om så är fallet skall karminfästningen justeras.
2. Springbredderna mellan karm och blad kontrolleras. Springorna skall vara 2 – 3 mm.
3. Tätningslister och ev. brandtätningslister kontrolleras beträffande fastsättning och att de är oskadade. Byt vid behov.
4. Gångjärnens infästning i karm och blad kontrolleras. Dra fast skruvar som kan ha lossnat. Smörj vid behov, se nedan.
5. Låsets funktion kontrolleras. Smörj vid behov, se "anvisningar under rubriken Lås.
6. Kontrollera övriga beslag som kan finnas på dörr och karm. Beslagstillverkarens instruktion om skötsel av dessa beslag införskaffas vid behov.

SMÖRJNING

Allmänt

För smörjning skall ett vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett användas. Olja skall inte användas annat än i de fall då inte fett går att använda. Det är viktigt att ett kvalitetsmässigt bra fett användes, eftersom yttrycken i framförallt tappbärande gångjärn kan bli mycket höga. Ett praktiskt fett att använda är Shell Superkuggfett Aero, som enkelt kan sprayas in i brickinkastet.

Tappbärande gångjärn

Smörjning sker enklast genom brickinkastet. Dörren lyfts någon centimeter och fett införs. Genom att lyfta och sänka dörren några gånger och sedan svänga dörren till full öppning sprids fettet över hela kontaktytan. Om brickinkast på gångjärnet saknas eller inte går att använda, bör dörren lyftas av helt vid smörjning.

Lås

Smörjning ska göras vid behov, och vi rekommenderar att det görs minst 2 ggr per år. Se låstillverkarnas skötselinstruktion. Fallkolvar smörjs på båda sidor av fallen.

RENGÖRING

Målade ytor

Täckfärgen på dörrblad och karmar är en tvåkomponent färg med goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende.

Den målade ytan är därför lätt att hålla ren. Vanliga rengöringsmedel kan användas, men de får inte innehålla slipmedel, som kan förorsaka repor i ytan. Rengöring sker med fuktad trasa och bör ske uppifrån och ned. Torrtorka med ren, torr trasa.

Klarlackade ytor (träkarmar, träkantlister)

HIAK använder idag två typer av klarlack. Antingen är det en en-komponent eller syra-härdande lack eller så är det en vattenbaserad lack. Båda typerna har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker på samma sätt som den målade ytan.

Laminatytor

Vid rengöring av laminatytor kan olika medel användas beroende på nedsmutsningens karaktär. Normalt användes vanligt rengöringsmedel, men på svårare fläckar kan sprit typ T-röd användas.

Oljade ytor (behandlade med utspädd linolja)

Vid rengöring av oljade ytor används en lätt fuktning med mildt tvättmedel.

OBS! Starka tvättmedel innehållande ammoniak (typ Ajax) får inte användas.

Oljade snickerier bör underhållsoljas och vi rekommenderar 1 gång/år eller vid behov då rengöring ofta förekommer.

Oljning bör ske med kokt linolja spädd med lika delar alifatnafta.

OBS! Stor brandfara föreligger med inoljade trasor.

Rostfri sparkplåt mm

För att bevara dekorplåtens slipmönster och glans krävs viss aktsamhet vid rengöring.

En mjuk och ren trasa/putsduk skall användas.

Tvättprodukter med slipmedel får ej användas!

Vägdamm/sand kan verka som slipmedel vid putsning. Tvätt med ljummet vatten och såpa eller mild tvål/handdiskmedel rekommenderas. Fukta trasan/putsduken ordentligt så att plåten kan tvättas flödig. Torka försiktigt av fukt och smuts längs plåtens slipade mönster. Eftertorka försiktigt, eller låt plåten självtorka.

Underhållschema

Fyll i status och åtgärder i respektive fält. Kontroll bör utföras minst 2 gånger per år.

Kontroll dörrfunktion	
Kontroll tätninglistor och brandlistor	
Kontroll glas och glaslistor	
Kontroll lås och beslag	
Smörjning gångjärn	
Rengöring	
Kontroll ytskikt dörr	
Övrigt	
Namnteckning och datum	

Kontroll dörrfunktion	
Kontroll tätninglistor och brandlistor	
Kontroll glas och glaslistor	
Kontroll lås och beslag	
Smörjning gångjärn	
Rengöring	
Kontroll ytskikt dörr	
Övrigt	
Namnteckning och datum	

Kontroll dörrfunktion	
Kontroll tätninglistor och brandlistor	
Kontroll glas och glaslistor	
Kontroll lås och beslag	
Smörjning gångjärn	
Rengöring	
Kontroll ytskikt dörr	
Övrigt	
Namnteckning och datum	